



## Spezifikation

Produkt	sinasol® LF 30
CAS-Nr.	7631-86-9
EINECS/EG-Nr.	231-545-4
Zolltarif-Nr.	38249096
Chemische Formel	SiO <sub>2</sub>

Prüfparameter	Wert	Einheit	Methode
Feststoff	29,5 - 30,5	% m/m	MC 2652/ 01
Alkalität (Na <sub>2</sub> O)	max. 0,15	% m/m	MC 2678/ 01
pH-Wert (25 °C)	9,2 - 10		MC 2730/ 01
Viskosität (25 °C)	max. 5	mPas	MC 2717/ 01
Dichte (20 °C)	1,196 – 1,204	g/ccm	DIN 51757

Sinasol™ LF 30 mit den geprüften Spezifikationswerten erhält einen Zusatz von 4,5 – 5,5 % m/m Frostschutzmittel (Monoethylenglykol) sowie einen Zusatz von 200 – 300 mg/kg Dowicil 75.

01.10.2017



Die Angaben in dieser Spezifikation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.